

# Duplex Easy GV2-D



## Напольные газовые / жидкотопливные котлы

Серия Duplex Easy GV2-D - это компактный генератор тепла в блочно-горизонтальном исполнении для приготовления тепловой энергии малых мощностей

### Сдвоенные горизонтальные котлы Duplex Easy GV2-D



**Вид топлива:** Газообразное, жидкое топливо.

**Конструкция:** Двухходовой с реверсивной топкой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 3 года.

**Комплект поставки:** Котлы гаммы Duplex Easy GV2-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

мощность  
< 7000 кВт

давление  
< 6 бар

температура  
< 115 °С

КПД  
> 92,0%

## Описание

Водогрейные котлы Duplex Easy GV2-DD прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Стальные дымогарно-жаротрубные двухходовые промышленные водогрейные котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,1 до 7,0 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Серия Duplex Easy GV2-D – это модульное решение на базе двух котлов Lex, скомпонованных в заводских условиях. Компоновка котла выполнена в горизонтальном исполнении, позволяя получить двукратное увеличение мощности котельной установки при незначительном увеличении габаритов в помещении. Котлы Duplex Easy GV2-D обладают всеми конструктивными особенностями и преимуществами, гамма котлоагрегатов Duplex Easy GV2-D рассчитана на применение в промышленных и бытовых системах отопления и ГВС с температурой от 60 до 115 °С.

Модельный ряд различается по рабочему давлению и внешнему исполнению. Котлы мощностью 100-7000 кВт рассчитаны на давление до 6 бар. Фронтальная дверца котлов полностью открывается вправо или влево. Поперечный профиль котлов в полной мере доступен для осмотра и технического обслуживания. Потери тепла излучением минимизированы, благодаря применению теплоизоляционных матов, закрытых алюминиевыми листами. В комплекте с котлом поставляются турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов, что позволяет увеличить КПД.

Высокая эффективность работы котлов серии Duplex обеспечивается оптимальными размерами и слаженным взаимодействием топочной камеры, водяного пространства, лучевой и конвекционной поверхностей. Котлы Duplex Easy GV2-D обеспечивают наибольшую экономию топлива за счет увеличения теплоотдачи. Четкое концептуальное решение и продуманность размеров топочной камеры, поверхностей излучения и конвективного нагрева, а также объемы воды детально просчитаны. С котлом в стандартном исполнении входит электрический шкаф управления, который полностью контролирует работу в случае аварии.